

Hoja Técnica

SS/DM-P

CONCENTRADO DESLIZANTE ANTIBLOQUEANTE

El Concentrado SS/DM-P es un producto que fue diseñado para impartir lubricidad y antibloqueo a las películas de polietileno. Al utilizarlo en la elaboración de películas de polietileno disminuye el COF y el bloqueo entre películas. Este producto fue formulado con agentes antibloqueantes inorgánicos de tamaño de partícula controlada con lo que se tiene poca afectación a las propiedades ópticas de la película.

Puede utilizarse en la elaboración de películas de LDPE, LLDPE, mPE y mezclas entre ellos.

Propiedades	Valores Típicos
Tierra diatomáceas (%)	25% +/- 2%
Erucamida (%)	5.0 +/- 0.5%
Indice de Fluidez (gr/10 min @ 190 °C; 2160gr)	2 a 8
Humedad (%)	< 0.7%

El concentrado SS/DM-P encuentra su mejor aplicación en la elaboración de películas soplada o plana de calibre delgado en donde se requiera un buen balance entre propiedades ópticas COF y bloqueo. Recomendamos iniciar con una aplicación del 1.5% y de ahí adicionar una mayor o menor cantidad según se requiera.

Información Regulatoria.	Este material ha sido fabricado a partir de materias primas reconocidas por la FDA de acuerdo a los criterios 21CFR178.3860; 21CFR178.3297; 21CFR178.2010; 21CFR177.1520
Almacenamiento:	Recomendamos que los inventarios se roten cada 12 meses.
Peligrosidad:	EL Concentrado SS/DM-P no contiene ningún material clasificado como peligroso de acuerdo a las regulaciones de OSHA o similares.

NOTA: ESTA HOJA TÉCNICA CANCELA TODA ANTERIOR. LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTA HOJA SON TÍPICOS Y NO DEBERAN UTILIZARSE COMO ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO. LA INFORMACIÓN PRESENTADA EN ESTE FOLLETO, ES PARA NOSOTROS VALIDA Y CONFIABLE, PORQUE ESTA BASADA EN NUESTRA EXPERIENCIA, RESULTADOS OBTENIDOS EN NUESTROS LABORATORIOS Y EN MUCHOS CASOS, MUESTREO ESTADÍSTICO DE PRODUCCIÓN. GARANTIZAMOS QUE LAS MATERIAS PRIMAS USADAS PARA PRODUCIR NUESTRO CONCENTRADO HAN SIDO CUIDADOSAMENTE SELECCIONADAS Y VERIFICADAS PARA ASEGURARNOS QUE CUMPLEN CON LOS REQUISITOS DE CALIDAD, ASIMISMO, HAN SIDO VERIFICADOS EL PROCESO Y EL PRODUCTO TERMINADO; SIN EMBARGO, LOS NIVELES DE APLICACIÓN RECOMENDADOS SON UNA GUÍA PARA EL PRODUCTO AQUÍ REFERIDO, BASADOS EN LA MEJOR INFORMACIÓN DISPONIBLE. ESTO NO IMPLICA GARANTÍA ALGUNA, IMPLÍCITA O EXPLÍCITA RESPECTO A LOS RESULTADOS QUE PUEDAN SER OBTENIDOS POR EL USUARIO, QUIEN EN TODO CASO DEBERÁ APROBAR EL USO DE ESTE CONCENTRADO EN SU PLANTA Y DETERMINAR LOS PARÁMETROS DE APLICACIÓN DE ACUERDO A SUS PARTICULARES REQUERIMIENTOS, EXPERIENCIA Y CONDICIONES DE PROCESO.

FT- SS/DM-P / Enero/ 2012