

# POLISTAB® UV-3C

## ABSORBEDOR ULTRAVIOLETA PARA POLIOLEFINAS

Los rayos ultravioleta del sol tienen un efecto perjudicial en la poliolefinas, y también en los artículos contenidos dentro de los envases plásticos, disminuyendo su vida útil de anaquel.

El **Polistab® UV-3C** es una formulación altamente efectiva a base de absorbedor de rayos ultravioleta. El ingrediente activo es a base de benzofenona y aditivos antioxidantes que actúan en forma sinérgica incrementando su efectividad.

### CARACTERÍSTICAS NOMINALES:

Características	Valor Nominal
Ingrediente activo UV (%)	10 +/- 0.5
Humedad (%)	< 0.07

El **Polistab® UV-3C** es ideal para usarse en envases que contienen alimentos sensibles a la luz solar, para evitar su degradación y prolongar la vida útil de anaquel.

Puede ser utilizado en la elaboración de películas de uso agrícola,

En caso de requerirlo, este producto puede combinarse con otros aditivos como: antigoteo, antitérmicos, IR, etc.

El nivel de aplicación depende de varios factores como son el espesor del empaque, tiempo de vida medio esperado, zona geográfica, etc.

El **Polistab® UV-3C** Se recomienda a niveles de uso que van del 1% al 10% según se requiera.

Información Regulatoria.	Este material ha sido fabricado a partir de materias primas autorizadas por la FDA para uso en envases alimenticios de acuerdo al 21CFR178.2010
Almacenamiento:	Hasta el momento no ha sido determinado el tiempo de vida medio para este concentrado. Recomendamos que los inventarios se roten cada 12 meses.
Peligrosidad:	EL <b>Polistab® UV-3C</b> no contiene ningún material clasificado como peligroso de acuerdo a las regulaciones de OSHA o similares.

NOTA: ESTA HOJA TÉCNICA CANCELA TODA ANTERIOR.

LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTA HOJA SON TÍPICOS Y NO DEBERAN UTILIZARSE COMO ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO. LA INFORMACIÓN PRESENTADA EN ESTE FOLLETO, ES PARA NOSOTROS VALIDA Y CONFIABLE, PORQUE ESTA BASADA EN NUESTRA EXPERIENCIA, RESULTADOS OBTENIDOS EN NUESTROS LABORATORIOS Y EN MUCHOS CASOS, MUESTREO ESTADÍSTICO DE PRODUCCIÓN. GARANTIZAMOS QUE LAS MATERIAS PRIMAS USADAS PARA PRODUCIR NUESTRO CONCENTRADO HAN SIDO CUIDADOSAMENTE SELECCIONADAS Y VERIFICADAS PARA ASEGURARNOS QUE CUMPLEN CON LOS REQUISITOS DE CALIDAD. ASIMISMO, HAN SIDO VERIFICADOS EL PROCESO Y EL PRODUCTO TERMINADO. SIN EMBARGO, LOS NIVELES DE APLICACIÓN RECOMENDADOS SON UNA GUÍA PARA EL PRODUCTO AQUÍ REFERIDO, BASADOS EN LA MEJOR INFORMACIÓN DISPONIBLE. ESTO NO IMPLICA GARANTÍA ALGUNA, IMPLÍCITA O EXPLÍCITA RESPECTO A LOS RESULTADOS QUE PUEDAN SER OBTENIDOS POR EL USUARIO, QUIEN EN TODO CASO DEBERÁ APROBAR EL USO DE ESTE CONCENTRADO EN SU PLANTA Y DETERMINAR LOS PARÁMETROS DE APLICACIÓN DE ACUERDO A SUS PARTICULARES REQUERIMIENTOS, EXPERIENCIA Y CONDICIONES DE PROCESO. GARANTÍA VALIDA ÚNICAMENTE EN MÉXICO. CONTAMOS CON EQUIPO DE ENVEJECIMIENTO ACCELERADO (WEATHEROMETRO), EN EL CUAL EVALUAMOS NUESTRAS FORMULACIONES PARA PODER ORIENTAR MAS CERCANAMENTE AL USUARIO DE ESTE PRODUCTO.

FT-polistab UV-3C / Mayo / 2010