



CONCENTRADO SS/DA-112640 Rev. A

HOJA TÉCNICA

CONCENTRADO DESLIZANTE ANTIBLOQUEANTE ECONOMICO

El **Concentrado SS/DA-112640** es un producto diseñado para usarse en la fabricación de películas de polietileno de rápida rotación en el mercado. Su efecto de acción inmediata hace de este concentrado el producto ideal para la elaboración de películas de polietileno comerciales. Este concentrado ha sido formulado con antibloqueantes inorgánicos de tamaño de partícula controlada.

El aditivo deslizante es de rápida migración.

Propiedades	Parámetro	Valor
Pellet por gramo	N.A.	25 a 50
Humedad	%	≤ 0.25
Índice de Fluidez	Gr/ 10 min Pesa de 2.16 kg a 190°C	0.5 a 5

Por sus características, este producto es ideal para usarse en la elaboración de películas de polietileno que requieren buenas propiedades ópticas y rápida rotación en el mercado.

Sugerimos que se inicie con una aplicación del 1.5% y de ahí se varíe a mayor o menor cantidad según se requiera.

Información Regulatoria:	Este material ha sido fabricado a partir de materias primas reconocidas por la FDA de acuerdo a los criterios 21CFR181.28; 21CFR178.3297; 21CFR178.2010; 21CFR177.1520. Producto Libre de Metales Pesados.
Almacenamiento:	Almacenar en bodega cerrada y bien ventilada. No exponer al sol directamente ni a ácidos o álcalis fuertes. Recomendamos que los inventarios se roten cada 12 meses.
Peligrosidad:	El concentrado SSDA-112640 no contiene ningún material clasificado como peligroso de acuerdo a las regulaciones de OSHA o similares. Para mayor información consulte la Hoja de datos de seguridad.

Notas al calce

NOTA: ESTA HOJA TÉCNICA CANCELA TODA ANTERIOR. LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTA HOJA SON TÍPICOS Y NO DEBERÁN UTILIZARSE COMO ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO, LA INFORMACIÓN PRESENTADA EN ESTE FOLLETO, ES PARA NOSOTROS VALIDA Y CONFIABLE, PORQUE ESTA BASADA EN NUESTRA EXPERIENCIA, RESULTADOS OBTENIDOS EN NUESTROS LABORATORIOS Y EN MUCHOS CASOS, MUESTREO ESTADÍSTICO DE PRODUCCIÓN. GARANTIZAMOS QUE LAS MATERIAS PRIMAS USADAS PARA PRODUCIR NUESTRO CONCENTRADO HAN SIDO CUIDADOSAMENTE SELECCIONADAS Y VERIFICADAS PARA ASEGURARNOS QUE CUMPLEN CON LOS REQUISITOS DE CALIDAD, ASIMISMO, HAN SIDO VERIFICADOS EL PROCESO Y EL PRODUCTO TERMINADO; SIN EMBARGO, LOS NIVELES DE APLICACIÓN RECOMENDADOS SON UNA GUÍA PARA EL PRODUCTO AQUÍ REFERIDO, BASADOS EN LA MEJOR INFORMACIÓN DISPONIBLE. ESTO NO IMPLICA GARANTÍA ALGUNA, IMPLÍCITA O EXPLÍCITA RESPECTO A LOS RESULTADOS QUE PUEDAN SER OBTENIDOS POR EL USUARIO, QUIEN EN TODO CASO DEBERÁ APROBAR EL USO DE ESTE CONCENTRADO EN SU PLANTA Y DETERMINAR LOS PARÁMETROS DE APLICACIÓN DE ACUERDO A SUS PARTICULARES REQUERIMIENTOS, EXPERIENCIA Y CONDICIONES DE PROCESO.

FT-CONCENTRADO SS/DA-112640 Rev. A / Septiembre/ 2019